



- ケガキ、穴あけの作業保持具として使用します。

- V面、上面、両側面(一部)に吸着します。

- ON/OFF切り替え用レバー付き。

- V溝は90度です。


#### MAGNETIC V-BLOCK

- This block is used as a protective device when marking, boring performing discharge welding, or wire cutting.

- This block sticks to the V-face, top face, and less strongly on both sides.

- With an ON/OFF change lever

- The V-groove has an angle of 90 degrees.



●OS-128MG 尺寸表 Dimensions OS-128MG

寸寸法 Nominal size (mm)	寸寸法 Size (mm)			最大使用刃幅径 Maximum workpiece diameter (mm)	
	長 (L) Length	高 (H) Height	幅 (W) Width		
70	70	50	40	35	Φ 50
100	100	80	50	60	Φ 80
150	150	100	50	90	Φ 125

●OS-128MG 精度 (2個=1組) Accuracy (Two pieces = one pair) OS-128MG

品番 Part no.	寸寸法 Nominal size (mm)	吸着力 Adhesion 力 (kgf)	精度			1組質量 One pair weight (kg)
			2面平行度 Parallelism on both faces ( $\mu\text{m}$ )	4面直角度 Squareness on all four faces ( $\pm \mu\text{m}$ )	3面平行度 Parallelism on three faces ( $\pm \mu\text{m}$ )	
128MG-70	70	100 (10)	20	20	30	1.04
128MG-100	100	150 (15)	20	20	30	5
128MG-150	150	200 (20)	20	20	30	9.2

## 標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
128MG-70	70	73,480	4560379763198	1.84
128MG-100	100	110,000	4560379763211	5
128MG-150	150	127,600	4560379763235	9.2