



用途

- 直角度の測定に使用します。
- 一般工作、組み立て、製缶作業向け

特長

- JIS B 7526準拠品
- 耐食性に優れ、ステンレス鋼の特徴を持ち常温で磁性があります。
- 熱電動が軟鋼の1/2です。

【材質】

- SUS430

【直角度】

- ・1級 $\pm(10+L/20)\mu\text{m}$ ※Lは呼寸法を表します。

STAINLESS-STEEL SQUARES

Application

- JIS B 7526 compliant
- Used to measure squareness. ●For engineering work, assemblies, and plate working

Features

- Excellent corrosion resistance.

has the characteristics of stainless steel. room temperature.

- Heat conduction is half that of mild steel

Materials

- SUS430

Squareness

class 1 $\pm(10+L/20)\mu\text{m}$ "L" is the nominal size.

呼寸法 Nominal size (mm)	寸法 Size (mm)					
	長片全長 Overall length, long side	長片巾 Width, long side	長片厚 Thickness long side	短片全長 Overall length, short side	短片巾 Width, short side	短片厚 Thickness short side
50	50	16	2.5	30	12	9
75	75	16	2.5	50	16	9
100	100	19	3	70	19	12
125	125	22	3	80	19	12
150	150	25	3	100	25	16
200	200	30	3	130	32	16
250	250	30	3	165	32	19
300	300	32	3	200	32	19

標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148C-50	50	35,540	4560379763525	0.08
148C-75	75	39,600	4560379763532	0.1
148C-100	100	46,860	4560379763549	0.15
148C-125	125	56,100	4560379763556	0.3
148C-150	150	61,160	4560379763563	0.5
148C-200	200	79,860	4560379763570	0.7
148C-250	250	93,280	4560379763587	0.9
148C-300	300	114,400	4560379763594	1.5