品番：OS2

レベリングブロック OS2型 OS2



【特長】

●簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。

●アンカーボルト使用による据付固定が可能です。

●調整部が三段式なので接地面のズレが生じにくいです。

【用途】

●各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。

LEVELING BLOCK OS2 TYPE





下げた場合（When lowered）



※鋳造品のため各寸法は参考値

●OS2型 寸法表　Dimensions OS2 type

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)								製品質量 Weight (kg)
			A	B	C	D	E	F	H	d	
OS2−1	7	4	125	95	95	60	50	18	66	M12	3
OS2−2	15	5	170	140	130	87	65	18	80	M16	7.5
OS2−3	25	6	215	165	160	100	80	30	105	M20	13
OS2−4	45	6	215	165	160	100	80	30	105	M20ﾒｽﾈｼﾞ	13

大西測定株式会社　〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5-13-2　TEL 06-6730-3031 / FAX 06-6730-2440

標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
OS2-1	66(高) x 4(揚程) x 7KN	13,860	4560379759306	3
OS2-2	80(高) x 5(揚程) x 15KN	21,560	4560379759313	7.5
OS2-3	105(高) x 6(揚程) x 25KN	32,340	4560379759320	13
OS2-4	105(高) x 6(揚程) x 45KN	40,480	4560379759337	13

大西測定株式会社 〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5-13-2 TEL 06-6730-3031 / FAX 06-6730-2440