品番：OSTET

レベリングブロック OSTET型 OSTET



【特長】

●簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。

●上下面に耐油ゴムを使用しており、総高さが低く、軽量で設置場所を選びません。

【用途】

●各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。

●油使用環境下での作業に。

三段式
Three-stage type



上下面は、耐油ゴム使用
An oil resistant rubber coating is attached to the top and bottom.

LEVELING BLOCK OS TET TYPE

●OS TET 寸法表　Dimensions OS TET

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)			製品質量 Weight (kg)
			A	B	C	
OSTET	25	13	200	95	58	6

大西測定株式会社　〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5-13-2　TEL 06-6730-3031 / FAX 06-6730-2440

標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
OSTET	58(高) x 13(揚程) x 25KN	36,300	4560379759467	6

大西測定株式会社　〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5-13-2　TEL 06-6730-3031 / FAX 06-6730-2440