


品番 : OS-145

## 精密円筒スコヤー



JIS B 7539

直角度  $\pm(2 + \frac{L}{200}) \mu m$   
Lは呼寸法を表す。

Squareness

$\pm(2 + \frac{L}{200}) \mu m$   
"L" is the nominal size.

◆現在、生産見合わせ品、在庫分だけの販売となります、在庫に関しては、各営業所にご確認下さい。

### ●用途

精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の規範として使用されます。

### ●特徴

JIS B 7539準拠品

焼入品

### ●材質

焼入品 合金工具鋼

焼入硬度 HV450(HS60)以上

CYLINDRICAL SQUARE

### ●Application

Combined with a precision inspection surface plate and used as a standard for comparison to measure block method or dial gauge method.

### ●Features

JIS B 7539 compliant

Hardened

### ●Materials

Hardened Alloy tool steel

Quenching hardness HV450(HS60) or more

| 呼寸法<br>Nominal<br>size<br>(mm) | 寸法 Size                         |                        |                            |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                | 全長<br>Overall<br>length<br>(mm) | 直径<br>Diameter<br>(mm) | 直角度<br>Squareness<br>±(μm) |
| 100                            | 100                             | φ 60                   | 2.50                       |
| 150                            | 150                             | φ 70                   | 2.75                       |
| 200                            | 200                             | φ 80                   | 3.00                       |
| 250                            | 250                             | φ 90                   | 3.25                       |
| 300                            | 300                             | φ 100                  | 3.50                       |
| 350                            | 350                             | φ 110                  | 3.75                       |
| 400                            | 400                             | φ 120                  | 4.00                       |
| 500                            | 500                             | φ 130                  | 4.50                       |
| 600                            | 600                             | φ 160                  | 5.00                       |
| 800                            | 800                             | φ 200                  | 6.00                       |
| 1000                           | 1000                            | φ 240                  | 7.00                       |
| 1200                           | 1200                            | φ 250                  | 8.00                       |

標準価格表

| 品番       | 寸法(mm) | 標準・価格(税込) | JANコード        | 重量(kg) |
|----------|--------|-----------|---------------|--------|
| 145-100  | 100    | 92,400    | 4560379754950 | 2.2    |
| 145-150  | 150    | 148,500   | 4560379754967 | 4.6    |
| 145-200  | 200    | 189,860   | 4560379754974 | 8      |
| 145-250  | 250    | 235,400   | 4560379754981 | 12.7   |
| 145-300  | 300    | 290,400   | 4560379754998 | 18.8   |
| 145-350  | 350    | -         | 4560379755001 | 26.6   |
| 145-400  | 400    | -         | 4560379755018 | 36     |
| 145-500  | 500    | -         | 4560379755025 | 53     |
| 145-600  | 600    | -         | 4560379755032 | 80     |
| 145-800  | 800    | -         | 4560379755049 | 201    |
| 145-1000 | 1000   | -         | 4560379755056 | 361    |
| 145-1200 | 1200   | -         | 4560379755063 | 471    |